










## Iller Leitern

	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Größe</b>	<b>Länge</b>	<b>Arb.Höhe</b>	<b>Preis €</b>				
	<b>Stufen Stehleitern ERGO Plus</b> -- Entspricht DIN EN 131 -- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten -- Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern -- 80 mm tiefe Stufen, Buche -- seitlich geschlossene Werkzeugtasche, Eimerhaken -- Stufen vorne bündig -- Eckaussteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus -- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen	2103-7	2x3	0,89m	2,26m	€ 102,00				
		2104-7	2x4	1,25m	2,52m	€ 116,00				
		2105-7	2x5	1,53m	2,78m	€ 136,00				
		2106-7	2x6	1,81m	3,04m	€ 154,00				
		2107-7	2x7	2,09m	3,30m	€ 174,00				
		2108-7	2x8	2,37m	3,56m	€ 198,00				
		2110-7	2x10	2,93m	4,08m	€ 215,00				
		<b>Beschreibung</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Stufen</b>	<b>Länge</b>	<b>Arb.Höhe</b>	<b>Preis €</b>			
	<b>Stufen Stehleiter</b> -- Entspricht DIN EN 131 -- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten -- 80 mm tiefe Stufen, Buche -- Stufen durchgesteckt und verbördelt -- 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss	51703	2x3	0,75m	2,25m	€ 121,00				
		51704	2x4	1,00m	2,50m	€ 148,00				
		51705	2x5	1,25m	2,75m	€ 177,00				
		51706	2x6	1,50m	2,95m	€ 202,00				
		51707	2x7	1,75m	3,20m	€ 232,00				
		51708	2x8	2,00m	3,40m	€ 262,00				
		21710	2x10	2,50m	3,90m	€ 324,00				
		<b>Beschreibung</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Stufen</b>	<b>Länge</b>	<b>Arb.Höhe</b>	<b>Preis €</b>			
	<b>Stufen Anlegeleiter</b> -- Entspricht DIN EN 131 -- TRBS konform als Arbeitsplatz und Verkehrsweg -- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert -- Rutschfeste Gummifüße im Holm ver-schraubt – leicht auswechselbar -- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt -- Breite 40,5 cm -- Traverse ab Größe 12	7508-3	8	2,17m	2,90m	€ 179,00				
		7510-3	10	2,67m	3,35m	€ 219,00				
		7512-3	12	3,17m	3,80m	€ 279,00				
		7514-3	14	3,67m	4,25m	€ 314,00				
		7516-3	16	4,17m	4,75m	€ 340,00				
		7518-3	18	4,67m	5,25m	€ 379,00				
			<b>Beschreibung</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Sprossen</b>	<b>Packmaß L/B/H</b>	<b>Länge max.</b>	<b>Arb.Höhe Max.</b>	<b>Preis €</b>	
<b>Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig</b> -- Entspricht DIN EN 131 -- TRBS konform als Verkehrsweg -- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (Aufsteckstufe) -- Spezialleiter für freistehenden Einsatz -- Auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar -- Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung -- Oberteil bis Größe 9 separat als Anlegeleiter verwendbar <b>Aufsteckstufe für Mehrzweckleiter</b>			95307	3x7	2,17m 3,57m 4,96m	4,15m	€ 272,00			
	95309		3x9	2,80m 4,75m 6,65m	5,20m	€ 345,00				
	95311		3x11	3,30m 5,50m 7,50m	6,25m	€ 420,00				
	75-260					€ 21,00				
			<b>Beschreibung</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Sprossen</b>	<b>Packmaß L/B/H</b>	<b>Länge max.</b>	<b>Arb.Höhe Max.</b>	<b>Preis €</b>	
			<b>Telesteps PRIME LINE – Das Original</b> -- Entspricht DIN EN 131-6 (Profiklasse) --TRBS konform als Verkehrsweg -- Ergonomisches Stehen auf 15° geneigten Breitsprossen (50mm) -- Neuartiger Dreiecksholm für optimale Stabilität -- Holme abriebfest eloxiert (keine schwarzen Hände) -- Höchste Sicherheit beim Zusammenschieben der Leiter durch Silikon-Gleitpuffer	45010 (ohne Dreiecks-ausleger)	10	795/465/100mm	3,00m	3,90m	€ 399,00	
				45013-3	13	900/480/117mm	4,10m	5,00m	€ 529,00	
		45190						€ 129,00		
		<b>Beschreibung</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>Sprossen</b>	<b>Packmaß L/B/H</b>	<b>Länge max.</b>	<b>Arb.Höhe Max.</b>	<b>Preis €</b>	
		<b>Telesteps COMBI LINE – Das Original</b> -- Entspricht DIN EN 131-6 (Profiklasse) --Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten -- Ergonomisches Stehen auf 90 mm breiten Stufen -- Holme abriebfest eloxiert (keine schwarzen Hände) -- Höchste Sicherheit beim Zusammen-schieben der Leiter durch Silikon-Gleitpuffer		45208	6+2	710/690/160mm	2,30m	3,10m	€ 489,00	
					<b>Beschreibung</b>	<b>EUROSTARS Teleskopleiter</b> Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig -- Mit Zubehör Nachrüsttraverse konform zu DIN EN 131 -- Einsetzbar als: Höhenverstellbare Stehleiter, Längen-verstellbare Anlegeleiter, Treppengängige Stehleiter -- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst.				
					<b>Art. Nr.</b>	<b>Stufen</b>	<b>Länge Stehleiter.</b>	<b>Länge Anlegeleiter</b>	<b>Max. Arbeitshöhe Stehleiter.</b>	<b>Max Arbeitshöhe Anlegeleiter</b>
	954204				4x4	1,29-2,02 m	2,48-4,16 m	3,35m	4,95m	€ 313,00
	954205		4x5		1,57-2,55 m	3,05-5,28 m	3,90m	6,00m	€ 386,00	
	954206		4x6		1,85-3,08 m	3,60-6,40 m	4,45m	7,10m	€ 459,00	
	<b>Verlängerungsschenkel Teleskopleiter</b> -- Stufenloser Ausgleich von Bodenebenen -- 40 cm Verstellbereich -- Verbleib an der Leiter – immer dabei -- Lieferung paarweise									
64251						€ 69,50				
<b>Verlängerungsschenkel Teleskopleiter</b> -- Stufenloser Ausgleich von Bodenebenen passend für Art. Nr. 954204, 954205, 954206 64040, 64050, 64060										
€ 63,00										
	<b>Beschreibung</b>	<b>EUROSTARS Klappgerüst 1,70m x 0,75m</b> -- Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle länger andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich. -- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten -- 150mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse -- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m² -- Türegängig								
	<b>Art. Nr.</b>	<b>Arbeitshöhe</b>	<b>Gerüsthöhe</b>	<b>Plattformen</b>	<b>Plattformenhöhe</b>	<b>Preis €</b>				
	50625 (Plattform ohne Durchstieg)	3,00m	1,58m		0,98m	€ 637,00				
	50636 (Klappgerüst mit Ausbau-einheit, Plattform mit Durchstieg)	3,55m	2,52m		1,55m	€ 999,00				
		<b>Beschreibung</b>	<b>EUROSTARS Fahrgerüst mit Fahrbalken</b> -- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten -- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz -- Gerüstgröße 0,75 - 2,20 m -- Arbeitshöhen von 4,10 – 8,55 m -- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200kg/m²) -- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar -- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!							
		<b>Art. Nr.</b>	<b>Arbeitshöhe</b>	<b>Gerüsthöhe</b>	<b>Plattformen</b>	<b>Plattformenhöhe</b>	<b>Preis €</b>			
		50500-2	4,40m (ohne Fahrbalken)	3,40m	1	2,40m	€ 1.934,00			
		50516-2	6,55m	5,55m	2	4,55m	€ 3.303,00			
50531-2		8,55m	7,55m	3	6,55m	€ 4.362,00				

**SICHERHEITS-VORSPRUNG** -- Aufbau beginnt mit 1m Rahmen. Fortsetzung mit 2m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirlingeländer als Absturzsicherung geschaffen.