

OELIATEC - Heißwasser-Unkrautbekämpfungsmaschine







Preis auf Anfrage




Entdecken Sie die Welt der ökologischen Unkrautbekämpfung und bearbeiten Sie eine Fläche bis zu 8.000 m² pro Tag. Das Gerät ist extrem leise (ca. 32 dB) und äußerst sparsam im Verbrauch von Wasser und Diesel.



Bei Interesse vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Vorführttermin.

Sie haben nur einen gelegentlichen Einsatz zum ökologischen Unkrautbekämpfen, dann können wir Ihnen unser Verleihgerät anbieten
Unser Gerät ist auf einem kleinen Kfz-Anhänger montiert und somit leicht zu transportieren!

STARMIX – Saugerprogramm	
<p>ISP iPulse L-1635 TOP € 629,00</p>  <p>NEU</p> <p>Baustellensauger mit Top-Ausstattung: Smartfix (Reling für Systainerbefestigung), 2 Klettbänder und Profi-Zubehör Edelstahl. Für härtesten Dauereinsatz zum Absaugen direkt am E-Werkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke, (Staubklasse "L"). Hochintelligente Elektronik; automatische Impuls-Filterreinigung ohne Arbeitsunterbrechung. Inkl. Gerätesteckdose, stufenloser Drehzahlsteller, Filter-Kontrollleuchte, Tragegriff, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Verschluss für Ansaugstutzen, Wasserstandserkennung, Fahrbügel, Zubehördepot, uvm. <u>Technische Daten:</u> 1600 Watt, Gewicht 16,8 kg, Volumenstrom 75 l/s, Unterdruck 280 mbar, Kabellänge 8m, Behälter-volumen 35l</p>	<p>uClean PA-1455 KFG „4-all“ Pumpsauger € 1.699,00</p>  <p>55 Liter Edelstahlbehälter mit 2 Tragegriffen Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabel,- u. Schlauchaufwicklung, Ablagefach, Drehzahlregulierung (2-stufig), Sanftanlauf, Nachlaufelektronik, 8m Anschlussleitung inkl. FI-Schutzschalter, Überlaufschutz inkl. herausnehmbarer Wasserpumpe Leistung 2200 Watt inkl. Pumpe Volumenstrom 61 l/s, Unterdruck 248mbar Förderleistung Pumpe max. 300 l/min, Förderhöhe max. 6m, Förderweite max. 50m Inkl. Zubehör: Saugschlauch (Ø35mm x 5m) Kunststoff-Griffrohr, 2x Rohre 500mm Alu-Profi-Bodendüse, Ablass-Schlauch 5m Schaumstoff-Filter und Filtersack Zum Aufsaugen größerer Wassermengen, als normaler Nass - Trockensauger verwendbar</p>
<p>GS 2078 PZ € 839,00</p>  <p>78 l verchromter Stahl-Behälter, 2 Motoren, Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefach, 8,5 Meter PVC-Netzanschluss-Kabel, verschließbarer verlängerbarer Saugschlauch, Saugschlauchfixierung Leistung 2400 Watt, Volumenstrom 2 x 54 l/s, Behältervolumen 78l brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser, Gewicht 24 kg Inkl. Zubehör: Saugschlauch (Ø35mm x 3,2m), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Edelstahl-Saugrohr, 2 x Profi-Bodendüse, Borsteneinsatz für Bodendüse, Gummeinsatz für Bodendüse, Fugendüse (37 cm), Saugpinsel</p>	<p>GS 3078 PZ € 889,00</p>  <p>78 l verchromter Stahl-Behälter, 3 Motoren, Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefach, 8,5 Meter PVC-Netzanschluss-Kabel, verschließbarer verlängerbarer Saugschlauch, Saugschlauchfixierung Leistung 3600 Watt, Volumenstrom 3 x 54 l/s, Behältervolumen 78l brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser, Gewicht 26 kg Inkl. Zubehör: Saugschlauch (Ø35mm x 3,2m), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Edelstahl-Saugrohr, 2 x Profi-Bodendüse, Borsteneinsatz für Bodendüse, Gummeinsatz für Bodendüse, Fugendüse (37 cm), Saugpinsel</p>
<p>iPulse M-1635 Safe € 699,00</p>  <p>Baustellensauger in Staubklasse M Für härtesten Dauereinsatz zum Absaugen direkt am E-Werkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke, Hochintelligente Elektronik; automatische Impuls-Filterreinigung ohne Arbeitsunterbrechung. Inkl. Gerätesteckdose, stufenloser Drehzahlsteller, Filter-Kontrollleuchte, Tragegriff, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Verschluss für Ansaugstutzen, Wasserstandserkennung <u>Technische Daten:</u> 1600 Watt, Gewicht 15,6 kg, Volumenstrom 75 l/s, Unterdruck 280 mbar, Kabellänge 8m, Behälter-volumen 35l</p>	<p>uClean ARDL-1432 EHP € 389,00</p>  <p>Baustellensauger in Staubklasse L Mit Rüttelfunktion, für mittleres Staubaufkommen Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen Mit Gerätesteckdose, stufenloser Drehzahlsteller Filterkontrollleuchte Sanftanlauf, Wasserstandserkennung, Zubehördepot und Blasfunktion Mit umfangreichem Zubehör-Set Leistung 1400Watt, Gewicht 9,6kg, Behältervolumen 32 Liter, Netzleitung 8m</p>

KRÄNZLE- Hochdruckreiniger		
	K 2160 TST mit Schlauchtrommel Extrem stabil und robust, geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk, integrierte Schlauchtrommel mit Kabelaufwicklung / 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung, inkl. Schmutzkillerlanze sowie Vario-Jet Lanze je mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck, Total-Stop-System, Reinigungsmittel-Ansaugung Stufenlos regelbarer Arbeitsdruck 30-140 bar/3-14 MPa / max. zulässiger Überdruck 160 bar/16MPa / Wasserleistung 11 l/min (660l/h) / Motordrehzahl 1.400 U/min. / elektrischer Anschlusswert 230 V, 14 A, 50 Hz / Leistungsaufnahme- bzw. abgabe 3,2 kW / 2,4 kW	€ 1.085,00
	Quadro 1200 TST mit Schlauchtrommel Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung, integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel / 25 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung / Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr / Edelstahllanze mit Flachstrahldüse / Rammschutz vorne und hinten / Total-Stop-System mit verzögerter Motorabschaltung / Sicherheitsabschaltung / Wasserkasten / Reinigungsmittel-Ansaugung / Exzenter-Feststellbremse / stufenlos regelbarer Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa / max. zulässiger Überdruck 200 bar/20MPa / Wasserleistung 19 l/min (1.140l/h) / Motordrehzahl 1.400 U/min. / elektrischer Anschlusswert 400 V, 12A, 50 Hz / Leistungsaufnahme bzw. -abgabe 7,5 kW bzw. 5,5 kW	€ 2.139,00
	Quadro 799 TST mit Schlauchtrommel Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung, integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel / 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung / Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr / Edelstahllanze mit Flachstrahldüse / Rammschutz vorne und hinten / Total-Stop-System mit verzögerter Motorabschaltung / Sicherheitsabschaltung, Wasserkasten, Reinigungsmittel-Ansaugung / Feststellbremse / Stufenlos regelbarer Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa / max. zulässiger Überdruck 200 bar/20MPa / Wasserleistung 13 l/min (780l/h) / Motordrehzahl 1.400 U/min. / elektrischer Anschlusswert 400 V, 8,5A, 50 Hz / Leistungsaufnahme bzw. -abgabe 5,5 kW bzw. 4,0 kW	€ 1.535,00

DIBO Scheuersaugmaschinen		
	Akku-Scheuersaugmaschine CT 15-B35 mit Tellerbürste – Arbeitsbreite 350mm – Saugfußbreite 450mm – Flächenleistung ca. 1300m ² /h – Frischwassertank 16l – Schmutzwassertank 19l – verstellbarer Fahrgriff – leicht zu Bedienen – abnehmbarer Tank zum leichten Entleeren – Gewicht ca. 58kg – werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen	€ 3.020,00
	Akku-Scheuersaugmaschine CT 30-B45 mit Tellerbürste – Arbeitsbreite 450mm – Saugfußbreite 550mm – Flächenleistung ca. 1670m ² /h – Frischwassertank 28l – Schmutzwassertank 30l – verstellbarer Fahrgriff – leicht zu Bedienen – abnehmbarer Tank zum leichten Entleeren – Gewicht ca. 138kg - werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen	€ 4.445,00
	Akku-Scheuersaugmaschine CT 45-B50 mit Tellerbürste – Arbeitsbreite 500mm – Saugfußbreite 730mm – Flächenleistung ca. 1750m ² /h – Frischwassertank 40l – Schmutzwassertank 45l – verstellbarer Fahrgriff – leicht zu Bedienen – abnehmbarer Tank zum leichten Entleeren – Gewicht ca. 100kg - werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen	€ 4.665,00
	CT15-B35	€ 3.020,00
	CT30-B45	€ 4.445,00
	Professioneller Hochdruckreiniger ECN-S 130/10 mit Industriekolbenpumpe – vollkeramischer Kolben – Start/Stop-Automatik mit 30sec. Nachlaufzeit – niedrige Motordrehzahl von 1450 U/min – Reinigungsmittelinjektor – mit 10m Hochdruckschlauch – 30-130bar – 600 l/h – 3,0KW – 230V/1-phasig – Gewicht 59kg	€ 1.905,00,00
	ECN-S 130/10 Aufpreis für Lieferung mit Schlauchtrommel mit 20m Schlauch	€ 528,00
	Heißwasser-Hochdruckreiniger PW-H50 200/17 -- Edelstahl-Brennergehäuse -- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor (asynchron): Dauerbetrieb, Überhitzungsschutz, S-1 Klasse, wartungs-frei -- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik -- DTS: Total-Stop mit Nachlaufverzögerung -- IASF: intelligente automatische Abschaltung nach 20 Minuten Stillstand -- Einstellbarer Druck. Technische Daten: 30-200 bar -- 500-1000 l/h -- 30-140°C -- 6,4kW -- 1.400U/min - - 142kg	€ 3.650,00
	3.105.058	€ 3.650,00
	Kaltwasser-Hochdruckreiniger PW-C55 -- MSC - Multifunctional Safety Control: volle Maschinenkontrolle (Hightech-System schützt den Bediener und die Maschine) -- TS: Total-Stop mit Nachlaufverzögerung -- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor (asynchron): Dauerbetrieb, Überhitzungsschutz, S-1 Klasse, wartungsfrei -- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik. Technische Daten: 170bar -- 1300l/h. -- 60°C -- 6,7kW -- 1400U/min. -- 72kg.	€ 2.550,00
	3.102.047	€ 2.550,00
	Mini-Scheuermaschine CT15-B28 -- mit Maxi-Leistung! -- Die Reinigungskraft der Tellerbürste und die perfekte Abtrocknung in jede Richtung machen die CT5 zu einer idealen Lösung für die tägliche Reinigung von kleinen und mittleren Flächen, vor allem an für andere Maschinen schwierig erreichbaren Stellen. Ergonomischer Hebel, um den Griff einzuklappen, die Maschine leicht zu transportieren und in vertikaler Parkposition abzustellen. -- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung -- Einfache Bedienung	€ 2.075,00
	CT5-B28	€ 2.075,00